

Spirální hmoždinka 95 se šroubem pro objímku svodu

Spirální hmoždinka pro upevnění objímky svodu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- polyamid
- žárově pozinkovaný šroub

Použití a výhody:

- upevňování svodů k fasádě zateplené pomocí ETICS
- pro všechny běžné tepelně izolační materiály
- kotvení bez tepelného mostu
- nenáročná montáž, díky ostré špičce není nutno ve většině případů předvrtávat
- předmontovaný pěnový těsnící kroužek odolný vůči povětrnostním vlivům
- doporučené zatížení je cca 10 kg (v EPS)

Návod k použití:

Hmoždinku instalujeme zašroubováním do dokončeného systému ETICS. Podle tvrdosti a charakteru omítek může nebo nemusí být nutné předvrtání otvoru. Pro montáž použijeme šestihřanný nástavec SW17 nebo SW13, případně bit TX25. Následně na hmoždinku našroubojeme přes čepový šroub objímku svodu (není součástí balení). Ideální vzdálenost svodu od omítky je 30 mm, s možností prodloužení o dalších 25 mm. Při montáži objímky je možno případně zamezit protáčení hmoždinky jejím zafixováním pomocí nástavce SW17.

Balení, skladování a transport:





Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

| | |
|--------------------------|-------|
| Šířka: | 32 |
| Délka kotevní části: | 95 |
| Typ závitu: | M10 |
| max. doporučené zatížení | 10 kg |



Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.