

Distanční kroužek – N-R, N-RB

Distanční kroužek pro zajištění správné polohy svislé výztuže při betonáži

Materiál:

- Polyethylen HDPE

Použití a výhody:

- pro vytvoření požadovaného krytí výztuže v době provádění betonáže konstrukcí
- pouze pro svislou výztuž
- jednoduché upevnění díky speciálnímu tvaru svorky
- konstrukce výrobku umožňuje dobré zatečení betonu
- varianty pro výztuž \varnothing 6–20 mm (R) a \varnothing 4–12 mm (RB)
- pro krytí výztuže 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

Návod k použití:

Kroužky nasazujeme na ocelové pruty k zajištění krytí u svislých stěn při betonáži. Počet kroužků volíme tak, aby nedocházelo k průhybu výztuže mezi jednotlivými kroužky.

Balení, skladování a transport:

Baleno v plastovém obalu. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách nad bodem mrazu.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá certifikaci

Technické údaje:

| | Rozměry [mm] |
|------------------------------|----------------------------|
| Průměr výztuže – varianta R | 6 - 20 |
| Průměr výztuže – varianta RB | 4 - 12 |
| Krytí výztuže | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 |



Vydáno 25. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.