

Distanční trubka N-A2226/2

Distanční trubka pro zajištění rozporu bednění a snadnou demontáž spínacích tyčí

Materiál:

- PVC

Použití a výhody:

- rozporka pro bednění, oddělení spínacích tyčí od betonu
- snadné řezání na požadovaný rozměr
- zdrsňený povrch pro lepší zakotvení v betonu
- součást systému s konusem K22B a zátkou ST22

Návod k použití:

Délku distanční trubky upravíme řezáním na délku, která odpovídá vnitřnímu prostoru bednění. Z vnější strany bednění nasadíme do trubky konus. Vnitřkem trubky vedeme spínací tyč, kterou utáhneme předepsaným způsobem přes konus. Pro provedení betonáže a odstranění bednění vyjmeme konusy z distančních trubek a otvory zakryjeme zátkami.

Balení, skladování a transport:

Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách nad bodem mrazu.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

	Rozměry [mm]
Vnitřní průměr trubky	22
Vnější průměr trubky	26
Krytí výztuže	2000



Vydáno 25. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.